



# PRICE LIST

	RC350				RC300h				RC300				
	"version L"		"F SPORT"		"version L"		"F SPORT"		"version L"		"F SPORT"		
	2WD (FR)												
メーカー希望小売価格* (消費税抜き)	6,726,000円 (6,227,778円)	6,902,000円 (6,390,741円)	6,086,000円 (5,635,185円)	6,380,000円 (5,907,407円)	6,360,000円 (5,888,889円)	5,740,000円 (5,314,815円)	5,940,000円 (5,500,000円)	5,920,000円 (5,481,481円)	5,300,000円 (4,907,407円)				

●：標準装備（ ）内は消費税抜き価格

■車両価格表												
メーカーオプション価格表												
ボディカラー	ラディアントレッドコントラストレイヤリング(3T5)											
パフォーマンス	トルセン® LSD											
セーフティ	ブラインドスポットモニター[BSM] +リヤクロストラフィックアラート[RCTA]											
機能装備	ムーンルーフ(チルト&アウトスライド式)											
インテリア	オーナメントパネル 縞空(ブラック) 縞空(ダークブラウン)											
その他	寒冷地仕様(ヘッドランプクリーナー・LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドテアイサー等)											

\*価格にはオプション価格が含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

※価格はメーカー希望小売価格く17年11月現在のものゝで参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※価格はスペアタイヤまたはパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。

※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

■リサイクル料金表	自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。					
	リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
RC350全車	8,710円	1,930円	1,650円	130円	290円	12,710円
RC300h全車	9,130円	1,930円	1,650円	130円	290円	13,130円
RC300全車	8,710円	1,930円	1,650円	130円	290円	12,710円

※リサイクル料金は'17年11月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

# SPECIFICATIONS

	RC350				RC300h				RC300				
	"version L"		"F SPORT"		"version L"		"F SPORT"		"version L"		"F SPORT"		
	2WD (FR)												
■車両型式 *1	DBA-GSC10-RCZLH				DAA-AVC10-RCXLH <span style="color: green;">★</span>				DBA-ASC10-RCZLZ				
■寸法	全長												
	mm												
	全幅												
	mm												
	全高												
	mm												
	ホイールベース												
	mm												
	トレッド 前												
	mm												
	後												
	1,600*2	1,570	1,600	1,600*2	1,570	1,600	1,600*2	1,570	1,600	1,600*2	1,570	1,600	
	最低地上高*3												
	mm												
	最小回転半径												
	m	5.2	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
	室内長*3												
	mm												
	室内幅*3												
	mm												
	室内高*3												
	mm												
■重量	車両重量												
	kg	1,690*5	1,700*5	1,690*5	1,740*5	1,740*5	1,680*5	1,680*5	1,680*5	1,680*5	1,680*5	1,680*5	
	車両総重量												
	kg	1,910*5	1,920*5	1,910*5	1,960*5	1,960*5	1,900*5	1,900*5	1,900*5	1,900*5	1,900*5	1,900*5	
■定員	乗車定員												
	名												
■性能	JC08モード走行燃料消費率(国土交通省審査値)												
	km/ℓ	10.2				23.2				13.0			
	主要燃費改善対策												
	筒内直接噴射、可変バルブタイミング、充電制御、電動パワーステアリング				ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング				アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、充電制御、電動パワーステアリング				
■エンジン	型式												
	2GR-FKS												
	種類												
	V型6気筒												
	使用燃料												
	無鉛プレミアムガソリン												
	総排気量												
	ℓ												
	内径×行程												
	mm												
	最高出力[NET]												
	kW(PS)/r.p.m.												
	234(318)/6,600												
	最大トルク[NET]												
	N・m(kgf・m)/r.p.m.												
	380(38.7)/4,800												
	燃料供給装置												
	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)												
	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST)												
	燃料タンク容量												
	ℓ												
	66												
■モーター	型式												
	-												
	種類												
	-												
	最高出力												
	kW(PS)												
	-												
	最大トルク												
	N・m(kgf・m)												
	-												
■駆動用主電池	種類												
	-												
	ニッケル水素電池												
	-												
■駆動装置	駆動方式												
	後輪駆動												
	トランスミッション												
	8-Speed SPDS(電子制御8速オートマチック)				電気式無段変速機				8-Speed SPDS(電子制御8速オートマチック)				
	第1速												
	4.596												
	第2速												
	2.724												
	第3速												
	1.863												
	第4速												
	1.464												
	第5速												
	1.231												
	第6速												
	1.000												
	第7速												
	0.824												
	第8速												
	0.685												
	後退												
	4.056												
	減速比												
	3.133				2.937				3.133				
■その他装置	サスペンション 前/後												
	ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付)/ マルチリンク(スタビライザー付)				ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付)/ マルチリンク(スタビライザー付)				ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク				
	ブレーキ 前/後												

\*1. 車両型式の末尾に"version L"は(L)、“F SPORT”は(F)が付きます。

\*2. リヤ265/35R19タイヤ&アルミホイール(切削光輝)を装着した場合、1,570mmとなります。

\*3. 社内測定値。

\*4. ムーンルーフを装着した場合、1,110mmとなります。

\*5. ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とはは同条件で測定したものです。

同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

**★**印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成31年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

■"LEXUS"  "L-finesse" "D-4S" "VVt-i" "SPDS" "VGRS" "VDIM" "VSC" "TRC" "ECB" "TSOP" "OPTITRON"はトヨタ自動車(株)の商標です。  
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

http://lexus.jp

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。

レクサスインフォメーションデスク：全国共通・フリーコール 0800-500-5577 受付時間：9：00～18：00(365日年中無休)

〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'17年11月現在のもの)。

ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。